



NEOMULS®



Votre émulsion d'entretien routier

Efficace, prête à l'emploi et facile à appliquer, l'émulsion NEOMULS® est la solution idéale pour donner à tous vos travaux d'entretien routier, l'assurance de réalisations de qualité.

Consommation moyenne :
1l / m²
20l / 100ml de joint

Domaine d'emploi

Complémentaire des enrobés à froid et à chaud, l'émulsion NEOMULS® vous permet de jointer et d'étancher toutes vos interventions en enrobés bitumineux. Faible épaisseur, raccord à zéro, fortes sollicitations, saison relativement froide... L'utilisation de l'émulsion NEOMULS®, est pour vous l'assurance de travaux de qualité et définitifs.



Application en 5 étapes

1. Agiter le produit avant utilisation
2. Appliquer NEOMULS® sur la surface à réparer
3. Étaler l'émulsion à la brosse sur l'ensemble du support
4. Appliquer directement l'enrobé à froid ou à chaud
5. Jointer et étancher vos travaux en appliquant un liseré de NEOMULS® entre votre réparation en enrobé à froid ou à chaud et le support existant

Nous vous recommandons d'accompagner la pose de NEOMULS® d'un sablage

Février 2015 - © Photothèque Colas

Consignes de mise en œuvre

Porter un **vêtement de travail approprié**, des **gants** ainsi que des **lunettes de sécurité**. En cas de contact avec la peau, laver abondamment la zone concernée avec de l'eau.
En cas d'accident grave, appeler immédiatement les secours médicaux d'urgence.
Ne pas jeter NEOMULS® et son emballage dans la nature ou sur la voie publique.

Caractéristiques produit

NEOMULS® est une émulsion spéciale cationique de bitume conditionnée en bidon de 20 l pour simplifier l'application.
Température d'application :
> 5° et < 50°C.
Produit irritant et corrosif pour les métaux.

Conservation

Délai de stockage : 3 mois
Conserver NEOMULS® dans son emballage fermé, dans un endroit bien ventilé à l'abri de l'humidité et du gel.



Rue Saint-François - R.D. 52 A - BP 60047
57535 MARANGE-SILVANGE
Tél. : **03 87 51 71 71** • Fax : **03 87 51 71 72**
Email : contact@silix.fr