

Nous proposons une gamme complète de produits de scellement destiné à la voirie et à l'aménagement urbain.



MAPEGROUT CB

Mortier monocomposant destiné au collage de bordures de trottoir, d'îlots directionnels et de bornes en béton

Collage sur béton et enrobé bitumineux de :

- bordures de trottoirs
- bordures d'îlots directionnels
- mobilier urbain (vasques, bacs floraux...)
- bornes préfabriquées

Joint de :

- bordures de trottoirs
- bordures d'îlots directionnels
- Produit monocomposant prêt à gâcher
- Collage direct sur asphalte, enrobé bitumineux et béton même humide
- Durcissement rapide (remise en service après environ 2 h à +20°C)
- Résistance à l'eau, aux hydrocarbures, aux cycles gel-dégel, aux sels de déverglaçage...
- Sac de 25 Kg



MAPEGROUT RS

Micro-béton prêt à gâcher, pour la pose des pavés et des dalles sous circulation
Conforme à la norme NF P 98-335

Mapegrout RS permet la réalisation d'un lit de pose de pavés et dalles sous circulation.

- Mortier mono-composant prêt à gâcher
- Mise en oeuvre aisée
- Adhérence et résistances mécaniques élevées
- Durcissement rapide
- Retrait contrôlé
- Associé au mortier de jointoiement Mapegrout RG
- Sac de 25 Kg



MAPEGROUT RG

Mortier prêt à gâcher, pour le jointoiement des pavés et des dalles sous circulation
Conforme à la norme NF P 98-335

Mapegrout RG bénéficie de nombreuses caractéristiques :

- Mortier mono-composant prêt à gâcher
- Remise en circulation en 24 heures à +20°C (pour un trafic de type T3)
- Coulable : sa consistance fluide permet une mise en oeuvre facile et rapide
- Excellente tenue aux agressions extérieures telles que les cycles gel/dégel et les sels de déverglaçage
- De couleur gris clair pour une intégration parfaite dans les projets urbains
- Sac de 25 Kg



MAPEGROUT SVT Gravier

Micro-béton prêt à gâcher, à prise rapide et à retrait contrôlé, pour la réparation et le scellement d'éléments de voirie

Mapegrout SV T Gravier permet :

- Remise à niveau des regards de visite de voirie
- Scellement des dispositifs de fermeture des chambres TELECOM, pose de trappes, boîtiers EDF/GDF
- Scellement de mobilier urbain et de voirie : bornes, poteaux, panneaux de signalisation
- Réparations localisées et rapides de sols en béton.
- Micro-béton mono-composant prêt à gâcher
- Remise en service en 2 heures à +20°C et en 4 heures à +5°C (pour un trafic de type T3)
- Thixotrope : sa consistance ferme permet une mise en oeuvre sans coffrage
- Couleur noire pour une meilleure intégration à la chaussée
- Sac de 25 Kg

